

راک ۱۹ اینچ استاندارد

سقف

- امکان نصب فیلتر و هواکش 120mm
- به منظور ایجاد گردش بهتر هوا.
- امکان خروج کابل ها از درپوش با سوراخ های متناسب با کاند.



ستون ها

- پانچ شده، مربع شکل، متناسب با نصب CageNut M5
- دارای علامت تفکیک کننده یونیت ها
- دهانه 482.6 mm برای نصب دستگاه های استاندارد
- سوراخ های جانبی روی ستون ها جهت ایمنی شلف ها/ دستگاه ها/ طبقات با نصب ریل/ نبشی نگهدار فلزی و همچنین بستن داکت برای کابل کشی.
- قابلیت جابجایی آداپتورها در عمق راک به منظور تأمین فضای کافی جهت استقرار و دسترسی به تجهیزات.



درب های جانبی و پشت

- استفاده از چفت های پلاستیکی به منظور سهولت در باز و بسته کردن درب های جانبی.
- استفاده از قفل سوئیچی برای درب ها به منظور ایمنی بیشتر.



کف

- چند پارچه به منظور استفاده بهینه در هنگام کابل کشی
- امکان نصب فیلتر هواکش در کف



درب جلو

- استفاده از شیشه سکوریت یا طلق پلکسی گلاس به منظور حفظ ایمنی
- قفل سوئیچی از نوع مرغوب
- امکان حذف شیشه به درخواست مشتری
- امکان باز شدن درب تا 135° با استفاده از لولای مخفی



پایه

- قابلیت نصب پایه ثابت
- قابلیت نصب پایه پلاستیکی با پیچ تنظیم
- قابلیت نصب چرخ ساده و ترمز دار

